

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 911/912		fino al 1968																										
Dimensioni ruota	15 pollici	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture																		
								Da asciutto	Da bagnato																			
6Jx15	36	AA/AP	185/70 R15 89V		Michelin XWX ¹⁾	N1	1)	++	++	911 tutti i modelli fino al 1968																		
								Fulda Y - 2000	N0		+	++																
													6Jx15	36	AA/AP	195/65 R15 91V	Pirelli P6000 ²⁾	N1	++	+	911, mod. '65-'67							
																			Goodyear Excellence	N0	+	++	911S, mod. '67 e '68					
Fulda Carat Progresso	N0	+	++	911 L e T, mod. '68																								
					Dunlop SP Sport FastResponse	N0	++	++	912, mod. '66-'68																			
Tipo 911		a partire dal 1969																										
Dimensioni ruota	15 pollici	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture																		
								Da asciutto	Da bagnato																			
6Jx15	36	AA	195/65 R15 94W		Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	911, dal mod. '69																			
										7Jx15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+											
6Jx16	36	AA	205/55 ZR16		Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911, dal mod. '69																			
										Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++															
														Continental ContiSportContact	N1	+	+++											
																		Michelin SX MXX3	N2	++	++							
										7Jx16	23,3	AP	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++											
										7Jx16	23,3	AP	205/55 ZR16		Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++										
																				Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++					
																								Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
																				Michelin SX MXX3	N2	++	++					
																				6Jx16	36	AA	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
																				7Jx16	23,3	AP	225/50 ZR16		Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++
										Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+															
Continental ContiSportContact	N1	+	+++																									
				Michelin SX MXX3	N2	+	+																					
7Jx16	23,3	AP	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++																					
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++																				
Tipo 911		Turbo (930)																										
Dimensioni ruota	16 pollici	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture																		
								Da asciutto	Da bagnato																			
7Jx16	23,3	AA	205/55 ZR16		Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	911 Turbo (mod. '75-'89)																			
										Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++															
														Continental ContiSportContact	N1	++	+++											
										Michelin SX MXX3	N2	+	+					911 Carrera "Turbo-Look" (mod. '85-'86)										
8Jx16	10,6	AP	225/50 ZR16		Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++																				
										Bridgestone Potenza S-02	N3	+	++															
														Continental ContiSportContact	N1	++	+++											
										Michelin SX MXX3	N2	+	+															
7Jx16	23,3	AA	205/55 ZR16		Michelin SX MXX3	N2	++	++	911 Turbo (mod. '75-'89)																			
9Jx16	15	AP	245/45 ZR16		Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	911 Carrera "Turbo-Look" (mod. '85-'86)																			
										Michelin SX MXX3	N2	++	++															
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++																				

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Questo pneumatico viene prodotto in una sola variante e pertanto non (!) possiede alcun codice di specificazione. Tuttavia risponde pienamente ai requisiti Porsche ed è pertanto omologato. Questo è l'unico pneumatico che può essere montato anche con camera d'aria! Per tutti gli altri pneumatici il montaggio con camere d'aria non è ammesso.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 914		fino al 1968							
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
Dimensioni ruota 15 pollici	6Jx15	36	AA/AP	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	¹⁾	++	++	914, 914/6
					Fulda Y - 2000	N0	+	++	
	6Jx15	36	AA/AP	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914
					Goodyear Excellence	N0	+	++	914/6, mod. '70-'72
					Fulda Carat Progresso	N0	+	++	
					Dunlop SP Sport FastResponse	N0	++	++	
	6Jx15	36	AA	195/65 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	914/6, mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Questo pneumatico viene prodotto in una sola variante e pertanto non (!) possiede alcun codice di specificazione. Tuttavia risponde pienamente ai requisiti Porsche ed è pertanto omologato.

Questo è l'unico pneumatico che può essere montato anche con camera d'aria!
Per tutti gli altri pneumatici il montaggio con camere d'aria non è ammesso.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 924										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vettura	
							Da asciutto	Da bagnato		
Dimensioni ruota 15 pollici	6Jx15	36	AA/AP	185/70 R15 89V	Michelin XWX ¹⁾	¹⁾	++	++	924, mod. '76-'85	
					Fulda Y - 2000	NO	+	++	924 S, mod. '86-'88 924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81	
	7Jx15	23,3	AA/AP	195/65 R15 91V	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924, mod. '76-'85	
					Goodyear Excellence	NO	+	++	924 S, mod. '86-'88	
					Fulda Carat Progresso	NO	+	+++	924 Turbo, mod. '79-'82	
					Dunlop SP Sport FastResponse	NO	++	++	924 Carrera GT, mod. '81	
	7Jx15	23,3	AA/AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000 ²⁾	N1	++	+	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81	
	Dimensioni ruota 16 pollici	6Jx16	52,3/ 53	AA/AP	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	924 Turbo, mod. '79-'82
						Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, mod. '86-'88
Continental ContiSportContact						N1	+	+++		
Michelin SX MXX3						N2	++	++		
Michelin Pilot Exalto PE2						NO	+	+++		
6Jx16		52,3/ 53	AA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	924 Turbo, mod. '79-'82	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++	924 S, mod. '86-'88	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++		
					Michelin SX MXX3	N2	++	++		
					Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++		
7Jx16	52,3/ 55	AP	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++			
				Bridgestone Potenza S-02	N3	0	++			
				Continental ContiSportContact	N1	+	+++			
				Michelin SX MXX3	N2	++	++			
				Michelin Pilot Exalto PE2	NO	+	+++			

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (NO, N1, N2 ...).

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Questo pneumatico viene prodotto in una sola variante e pertanto non (!) possiede alcun codice di specificazione. Tuttavia risponde pienamente ai requisiti Porsche ed è pertanto omologato.

²⁾ Load Index/Speed Index 91W

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 928									
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
Dimensioni ruota 16 pollici	7Jx16	65	AA/AP	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	928, mod. '78-'82
					Bridgestone Expedia S-01	N2	0	+	928 S, mod. '80-'86
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	
	7Jx16	65	AA	225/50 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+++	++	928 GT fino al '92
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	928 S4, CS, GT '89
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
	8Jx16	52,3	AP	245/45 ZR16	Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
Dimensioni ruota 17 pollici	7,5 Jx17	65	AA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	928 S4, CS, GT '89, GTS
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 959									
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
Dimensioni ruota	8Jx17 DL	44	AA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	+	+	959
17 pollici	10Jx17 DL	28,3	AP	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	N0	+	+	

0 = soddisfacente; + = buono;
 ++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 944									
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
Dimensioni ruota 16 pollici	7Jx16	23,3	AA/AP	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, mod. '82-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+++	
	7Jx16	23,3	AA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, mod. '82-'86
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 Turbo, mod. '85-'86
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	23,3	AP	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
					Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
	7Jx16	52,3/ 55	AA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	944, mod. '87-'89
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	944 S mod. '87-'88
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	944 S2 mod. '89-'91
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	944 Turbo mod. '87-'91
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	8Jx16	52,3/ 52	AP	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	
					Bridgestone Expedia S-02	N3	++	+	
					Continental ContiSportContact	N1	+	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	+	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	+	+++	
	7Jx16	65	AA	225/50 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+++	++	944 Turbo S
					Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	944 S2 autotelaio R01
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+++	++	
	9Jx16	60	AP	245/45 ZR16	Bridgestone Expedia S-01	N2	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+	+++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
Dimensioni ruota 17 pollici	7,5 Jx17	65	AA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944, mod. '87-'89
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	944 S mod. '87-'88
					Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 S2 mod. '89-'91
	9Jx17	55	AP	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	944 Turbo mod. '87-'91
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 964									
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
16 pollici	6Jx16	52/ 52,3	AA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	964 Carrera 4 mod. '89-'94
		Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++	964 Carrera RS mod. '92	
		Continental ContiSportContact			N1	+++	+++	964 Speedster mod. '93 e '94	
		Michelin SX MXX3			N2	+	++		
		Pirelli P-Zero Asimmetrico			N3	++	++		
	8Jx16	52/ 52,3	AP	225/50 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	
		Continental ContiSportContact			N1	+++	+++		
		Michelin SX MXX3			N2	+	++		
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++		
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+		
7Jx16	55	AA	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94	
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+	964 Carrera 4 mod. '89-'94	
	Continental ContiSportContact			N1	+++	+++	964 Carrera RS mod. '92		
	Michelin SX MXX3			N2	+	++	964 Speedster mod. '93 e '94		
	Bridgestone Potenza S-02			N3	++	+			
	Continental ContiSportContact			N1	+++	+++			
9Jx16 *)	52,3	AP	245/45 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	+	++	964 Speedster mod. '93 e '94	
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	+		
	Continental ContiSportContact			N1	+++	+++			
	Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	+			
	Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+			
	Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++			
17 pollici	7Jx17	55	AA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	964 Carrera 2 mod. '90-'94
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	964 Carrera 4 mod. '89-'94
		Continental ContiSportContact2			N2	+++	+++	964 Carrera RS mod. '92	
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	++	964 Speedster mod. '93 e '94	
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	+		
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	++	++		
	8Jx17	52	AP	255/40 ZR17	Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	++	
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	+		
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	++	++		
		Continental ContiSportContact2			N2	+++	+++		
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	++		
7Jx17	55	AA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Carrera 2 mod. '90-'94	
				Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Carrera 4 mod. '89-'94	
	Bridgestone Potenza S-02			N3	++	++	964 Carrera RS mod. '92		
	Continental ContiSportContact2			N2	++	+++	964 Speedster mod. '93 e '94		
	Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++			
	Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++			
9Jx17	55	AP	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+		
				Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++		
	Continental ContiSportContact2			N2	++	+++			
	Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++			
	Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++			
	Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+			
18 pollici	8Jx18	52	AA	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	++	964 Turbo mod. '91 e '92
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	+	+	964 Turbo S mod. '92
		Continental ContiSportContact2			N2	++	+++	964 C2 "Turbo-Look" '92-'93	
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++	964 C4 "Turbo-Look" '93 e '94	
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++		
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	+	+		
	10Jx18	65/ 61	AP	265/35 ZR18	Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	964 Turbo mod. '91 e '92
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	964 Turbo S mod. '92
		Michelin PilotSport PS2			N3	+++	+++	964 C2 "Turbo-Look" '92-'93	
		Pirelli P-Zero Rosso			N3	++	++	964 C4 "Turbo-Look" '93 e '94	
		Bridgestone Potenza S-02A			N4	++	++		
		Continental ContiSportContact2			N2	++	+++		

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

*) Rondelle distanziatrici da 17 mm sull'assale posteriore.

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 968									
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
16 pollici	7Jx16	52,3/ 55	AA	205/55 ZR16	Pirelli P-Zero Direzionale	N3	++	++	968 mod. '92-'95
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	non per: 968 autotelaio M030
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	++	
	8Jx16	52,3/ 52	AP	225/50 ZR16	Pirelli P-Zero Asimmetrico	N3	++	++	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	0	+++	
					Bridgestone Potenza S-02	N3	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	+++	+++	
					Michelin SX MXX3	N2	+	++	
17 pollici	7,5Jx17	65	AA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	968 mod. '92-'95
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	968 CS mod. '93-'95
	9Jx17	55	AP	255/40 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	+++	+	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	++	
Tipo 968 Turbo S									
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
18 pollici	8Jx18	53	AA	235/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	968 Turbo S, mod '93
	10Jx18	65	AP	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	+++	

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 993									
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
Dimensioni ruota	7Jx16	55	AA	205/55 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	993 Carrera mod. '94-'98
16 pollici					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
	9Jx16	70	AP	245/45 ZR16	Michelin SX MXX3	N2	++	++	
					Continental ContiSportContact	N1	++	++	
Dimensioni ruota	7Jx17	55	AA	205/50 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	993 Carrera mod. '94-'98
17 pollici					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	993 Carrera RS '95 e '96
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	993 Carrera S Mod. '97 e '98
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
	9Jx17	55	AP	255/40 ZR17	Pirelli P-Zero Rosso	N3	++	+	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	++	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	++	+	
Dimensioni ruota	8Jx18	50/ 52	AA	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	993 mod. '94-'98
18 pollici					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	993 Carrera RS '95 e '96
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	non per: Targa, Cabrio prima del '96
	10Jx18	65	AP	265/35 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	++	++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	+	
					Continental ContiSportContact2	N2	+	++	

Tipo 993 Turbo									
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni dei pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Caratteristiche		Vetture
							Da asciutto	Da bagnato	
Dimensioni ruota	8Jx18	52	AA	225/40 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	993 Turbo
18 pollici					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	993 Carrera 4S
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	993 Turbo-Look
	10Jx18	40/ 65*)	AP	285/30 ZR18	Pirelli P-Zero Rosso	N4	+++	+++	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	+	++	
					Continental ContiSportContact2	N2	+++	+++	
					Michelin PilotSport PS2	N3	+++	+	

0 = soddisfacente; + = buono;
++ = molto buono; +++ = ottimo

Su una stessa vettura devono essere montati esclusivamente pneumatici della stessa marca e tipo, dello stesso indice di velocità e dello stesso codice di specificazione (N0, N1, N2 ...).

*) con una rondella distanziatrice da 25 mm per ruota sull'assale posteriore.

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.