

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 356:										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota 15 pollici	4,5Jx15	42	AA/AP	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	356 B, tutti gli anni modelli 356 C, tutti gli anni modelli
	5,5Jx15	42	AA/AP	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	356 C, tutti gli anni modelli
	5,5Jx15	42	AA/AP	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000 NUOVO	N2	F	E))) 71 dB	356 C, tutti gli anni modelli
	6Jx15	36	AA/AP	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000 NUOVO	N2	F	E))) 71 dB	356 C, tutti gli anni modelli

Solo in combinazione con dimensioni pneumatici 165 HR 15: Se le ruote impiegate richiedono l'uso di una camera d'aria, si raccomanda l'uso della camera d'aria Michelin 15 E 13. Su tutte le altre ruote lo pneumatico può essere impiegato senza camera d'aria.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 911/912		fino a 1968								
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
15 pollici	4,5 o 5,5x15	42	AA/AP	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
	6x15	36	AA/AP	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
	6x15	36	AA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, mod. '65-'67
	7x15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912, mod. '66-'68
	6x15	36	AA/AP	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, mod. '65-'67 912, mod. '66-'68
	6x15	36	AA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, mod. '65-'67
	7x15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912, mod. '66-'68
	7x15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	912, mod. '66-'68
Tipo 911:		Dal 1969								
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
15 pollici	6x15	36	AA/AP	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, dal mod. '69
	6x15	36	AA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	911, dal mod. '69
	7x15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
	6x15	36	AA/AP	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, dal mod. '69
	6x15	36	AA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	911, dal mod. '69
	7x15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
16 pollici	6x16	36	AA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	911, dal mod. '69
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	7x16	23,3	AP	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	6x16	36	AA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	911, dal mod. '69
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	7x16	23,3	AP	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
				Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB		
				Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB		
Tipo 911:		Turbo (930)								
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
16 pollici	7x16	23,3	AA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	911 Turbo (mod. '75-'89)
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	911 Carrera 'Turbo-Look' (mod. '85-'86)
	8x16	10,6	AP	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	
	7x16			205/55 ZR 16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	911 Carrera 'Turbo-Look'
	9x16			245/45 ZR 16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Solo in combinazione con dimensioni pneumatici 165 HR 15: Se le ruote impiegate richiedono l'uso di una camera d'aria, si raccomanda l'uso della camera d'aria Michelin 15 E 13. Su tutte le altre ruote lo pneumatico può essere impiegato senza camera d'aria.

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 914/6	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota 15 pollici	5,5Jx15	42	AA/AP	165 HR 15	Michelin XAS	-	-	-	-	914/6, mod. '70-'72
	6Jx15	36	AA/AP	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, mod. '70-'72
	6Jx15	36	AA	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	914/6, mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
	6Jx15	36	AA/AP	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, mod. '70-'72
	6Jx15	36	AA	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	914/6, mod. '70-'72
	7Jx15	23,3	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

Solo in combinazione con dimensioni pneumatici 165 HR 15: Se le ruote impiegate richiedono l'uso di una camera d'aria, si raccomanda l'uso della camera d'aria Michelin 15 E 13. Su tutte le altre ruote lo pneumatico può essere impiegato senza camera d'aria.

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 924:										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota 15 pollici	6x15	36	AA/AP	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
	7x15	23,3	AA/AP	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
	7x15	23,3	AA/AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 Carrera GT, mod. '81
Dimensioni ruota 16 pollici	6x16	52,3/ 53	AA/AP	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 S, mod. '86-'88
	6x16	52,3/ 53	AA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB	924 Turbo, mod. '79-'82 924 S, mod. '86-'88
	7x16	52,3/ 55	AP	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO Michelin Pilot Exalto PE2	N2 N0	F F	B B) 71 dB))) 72 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

Speed Index:
V= 240 km/h
W= 270 km/h

¹⁾ Load Index/Speed Index 91W

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 928:										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota	7x16	65	AA/AP	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	928, mod. '78-'82
16 pollici					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	928 S, mod. '80-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7x16	65	AA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	928 S4, CS, GT '89
	8x16	52,3	AP	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	
Dimensioni ruota	7,5 Jx17	65	AA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	928 S4, CS, GT '89, GTS
17 pollici										
	9x17	55	AP	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 944:										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota 15 pollici	7x15	23,3	AA/AP	185/70 R15 89W	Pirelli P 6000	N2	F	E))) 71 dB	944, mod. '82-'86
	7x15	23,3	AA/AP	195/65 R15 91W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 72 dB	944, mod. '82-'86
	7x15	23,3	AA/AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	944, mod. '82-'86
	8x15	10,6	AP	215/60 R15 94W	Pirelli P 6000	N2	F	C))) 73 dB	
Dimensioni ruota 16 pollici	7x16	23,3	AA/AP	205/55 ZR16	Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	944, mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	
	7x16	23,3	AA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944, mod. '82-'86
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	944 Turbo, mod. '85-'86
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	
	8x16	23,3	AP	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7x16	52,3/55	AA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A)) 71 dB	944, mod. '87-'89
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	944 S, mod. '87-'88
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B))) 72 dB	944 S2 mod. '89-'91
	8x16	52,3/52	AP	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B))) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	
					Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C))) 73 dB	
	7x16	65	AA	225/50 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	944 S2 R01-Telaio
	9x16	60	AP	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B)) 71 dB	
Dimensioni ruota 17 pollici	7,5 Jx17	65	AA	225/45 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	944, mod. '87-'89
										944 S, mod. '87-'88
	9x17	55	AP	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	944 S2 mod. '89-'91
										944 Turbo, mod. '87-'91

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 959:										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota	8Jx17 DL	44	AA	235/45 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	F	F))) 80 dB	959
17 pollici	10Jx17 DL	28,3	AP	255/40 ZR17	Bridgestone RE 71	NO	F	F))) 80 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 964:										
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
16 pollici	6x16	52/	AA	205/55 ZR16	Pirelli P Zero Direzionale	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-'94
		52,3			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	F	B) 72 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 e '94
	8x16	52/	AP	225/50 ZR16	Pirelli P Zero Asimmetrico	N3	F	B) 73 dB	
		52,3			Michelin Pilot Exalto PE2	N0	C	C) 73 dB	
					Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	
	7x16	55	AA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94 964 Carrera RS mod. '92
		52,3			Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	
17 pollici	7x17	55	AA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-'94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 e '94
	8x17	52	AP	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
	7x17	55	AA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Carrera 2 mod. '90-'94
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Carrera 4 mod. '89-'94
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	964 Carrera RS mod. '92 964 Speedster mod. '93 e '94
	9x17	55	AP	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
Tipo 964: Turbo										
Dimensioni ruota	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
17 pollici	7x17	55	AA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	964 Turbo mod. '91 e '92
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	964 Turbo S mod. '92
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	964 C2 "Turbo-Look" '92-'93 964 C4 "Turbo-Look" '93 e '94
	9x17	55	AP	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
	8x17	52	AA	225/45 ZR17	Bridgestone S01	N0	-	-	-	964 Turbo mod. '91 e '92
		68			AP	275/35 ZR17	Bridgestone S01	N0	F	C
18 pollici	8x18	52	AA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	964 Turbo 3,6 mod. '93 e '94
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	
	10x18	65/	AP	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
		61			Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

¹⁾ Rondelle distanziatrici da 17 mm sull'assale posteriore.

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 968:										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota	7,5Jx17	65	AA	225/45 ZR17	Bridgestone Potenza S-02	N3	G	C))) 72 dB	968, mod. '92-'95
17 pollici	9Jx17	55	AP	255/40 ZR17	Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A)) 70 dB	968 CS mod. '93-'95
					Bridgestone Potenza S-02	N3	F	C)) 71 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A)) 70 dB	
Tipo 968: Turbo S										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota	8Jx18	53	AA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 71 dB	968 Turbo S, mod '93
18 pollici	10Jx18	65	AP	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A)) 73 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.

Marche e tipi di pneumatici estivi omologati

Tipo 993:										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota	7x16	55	AA	205/55 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	993 Carrera 4 mod. '94-'98
16 pollici	9x16	70	AP	245/45 ZR16	Continental ContiSportContact NUOVO	N2	F	B) 71 dB	
Dimensioni ruota	7x17	55	AA	205/50 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 71 dB	993 Carrera 4 mod. '94-'98
17 pollici					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 71 dB	993 Carrera RS '95 e '96
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	993 Carrera S mod. '97 e '98
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 72 dB	
	9x17	55	AP	255/40 ZR17	Pirelli P Zero Rosso	N3	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N4	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 70 dB	
Dimensioni ruota	8x18	50/52	AA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993, mod. '94-'98
18 pollici					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	993 Carrera RS '95 e '96
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	non: Targa, Cabrio prima del '96
	10x18	65	AP	265/35 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 72 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	F	C) 72 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 72 dB	
Tipo 993: GT 2										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota	8x18	52	AA	235/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 GT 2; mod. '96-'97
18 pollici	10x18	40	AP	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	993 GT 2; mod. '96-'97
	10x18	40	AP	295/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	F	F) 80 dB	993 GT 2; mod. '96-'97
Tipo 993: Turbo										
	Dimensioni	CC	Assali	Dimensioni pneumatici	Denominazione profilo	Spec.	Etichetta pneumatici UE			Vetture
							Resistenza all'avanzamento	Aderenza sul bagnato	Emissioni sonore	
Dimensioni ruota	8x18	52	AA	225/40 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 71 dB	993 Turbo
18 pollici					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 70 dB	993 Carrera S
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 71 dB	993 Carrera 4S
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	F	A) 70 dB	993 Turbo-Look
	10x18	40/65*)	AP	285/30 ZR18	Pirelli P Zero Rosso	N4	E	A) 73 dB	
					Bridgestone Potenza S-02A	N3	G	C) 73 dB	
					Continental ContiSportContact2	N2	G	B) 74 dB	
					Michelin Pilot Sport PS2	N3	E	A) 74 dB	

Sulla vettura devono essere utilizzati esclusivamente pneumatici della stessa marca, dello stesso tipo, dello stesso indice di velocità e stesso codice di specificazione (N0, N1, N2...).

*) Con una rondella distanziatrice da 25 mm per ruota sull'assale posteriore.

Altre informazioni dettagliate sulle dimensioni ammesse di ruota e pneumatico e sulle rondelle distanziatrici eventualmente necessarie sono contenute nella rispettiva perizia tecnica sui particolari/certificato del produttore in possesso dei Partner Porsche.